



La imagen puede diferir del producto. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más información.



TLSD 125/EM2

Lubricador de punto único SKF SYSTEM 24

El TLSD 125/EM2 se llena con grasa para rodamientos SKF LGEM 2 de alta viscosidad con lubricantes sólidos, recomendado para bajas velocidades, y altas cargas y vibraciones. Nuestros lubricadores automáticos electromecánicos de un solo punto están disponibles en muchas configuraciones, precargados con lubricantes SKF, tanto accionados por batería como por cable. El uso de lubricadores automáticos mejora la seguridad de los empleados, aumenta la confiabilidad de las máquinas y optimiza las operaciones de mantenimiento.

- Dosificación flexible de 1 a 12 meses
- Presión máxima de descarga de 5 bar durante el período de dosificación
- Indicadores LED de estado
- Tamaño compacto que permite la instalación en zonas restringidas
- Adecuado tanto para instalación directa como remota
- Se suministra con pestaña de soporte para una mayor robustez

Descripción general

Rendimiento

Presión máxima	5 barras
----------------	----------

Propiedades

Aplicaciones recomendadas	Rodamientos de elementos rodantes que funcionan a baja velocidad y con cargas muy altas trituradoras tipo mandíbulas Brazos de grúas
Cantidad de lubricante	125 ml
Descripción del lubricante	Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos para cargas pesadas, vibraciones fuertes y rotaciones lentas
Fuente de alimentación	Paquete de baterías
Grado de protección (IP)	IP65
Longitud máxima de la línea de alimentación	3 metros
Lubricante	LGEM 2
Mecanismo de accionamiento	Electromecánico
Rango de temperatura ambiente	0 – 50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento del lubricante	-20 a +120 °C
Rosca de conexión	Sol 1/4
Tiempo nominal de vaciado	Ajustable por el usuario: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 meses

Logística

Peso neto del producto	0,56 kilogramos
Código eClass	23-06-10-14
Código UNSPSC	15121902

Productos compatibles

Relleno

Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGEM 2/SD125
Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGEM 2/SD250

Repuesto

Paquete de batería de repuesto para lubricador electromecánico de un solo punto	TLSD 1-BAT
Tapa de unidad de accionamiento de repuesto para lubricador electromecánico de un solo punto	TLSD 1-CAP
Unidad de accionamiento de repuesto con placa de soporte para lubricador electromecánico de un solo punto	TLSD 1-DS
Placa de soporte de lubricador de repuesto para lubricador electromecánico de un solo punto	TLSD 1-SP

Accesorio

Paquete de batería de repuesto, juego de 10 piezas para lubricador electromecánico de un solo	TLSD 1-BATC
---	-----------------------------

punto

Producto recomendado

Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGWA 2/SD125
Lubricador de punto único SKF SYSTEM 24	TLSD 250/EM2
SKF SYSTEM 24, lubricador automático de un solo punto accionado por gas	EQUIPO 60/EM2
Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGHB 2/SD125
SKF SYSTEM 24, lubricador automático de un solo punto accionado por gas	EQUIPO 125/EM2
Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGHQ 2/SD125
Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGFG2/SD125
Cartucho de recarga de grasa, con batería para lubricador electromecánico de un solo punto.	LGFO 2/SD125
Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos	LGEM 2/0.4
Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos	LGEM 2/5
Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos	LGEM 2/18
Grasa para rodamientos de alta viscosidad con lubricantes sólidos	LGEM 2/180



Términos de uso